

Designação: **SERIE ESCÁPULAS C/ FÊMEA M8**

Material Base: AÇO LAMINADO A FRIO DC01 ST2 K32 C/ RESISTÊNCIA À TRACÇÃO de 35-40Kg/mm

Componentes: FÊMEA M8 PRODUZIDA POR EMPRESA CERTIFICADA

Roscagem: ABERTURA DE ROSCAS POR VIA MECÂNICA C/ MACHOS E FRESAS NORMALIZADOS

Acabamento: ELECTROZINCAGEM COM ENSAIOS DE ADERÊNCIA POR AMOSTRAGEM

Aplicações: CANALIZAÇÕES SUSPENSAS OU VERTICAIS NA CONTRUÇÃO CIVIL

Apresentação: CADA ABRAÇADEIRA TEM UMA FÊMEA M8 SOLDADA E 2 PARAFUSOS LATERAIS PARA APERTO



EM AÇO 15x1,5mm

Código	Embalagem	Polegadas	Diâmetro (mm)
1014038	50	3/8"	16
1014012	50	1/2"	22
1014034	50	3/4"	26
1014100	50	1"	32
1014114	50	1"1/4	40
1014112	50	1"1/2	50
1014200	50	2"	63
1014212	50	2"1/2	75
1014800	50	-	80
1014300	50	3"	90
1014312	50	3"1/2	100
1014400	50	4"	110
1014115	50	-	115
1014412	50	5"	125
1014130	50	-	130
1014140	50	6"	140
1014150	50	-	150
1014160	50	7"	160
1014180	50	-	180
1014220	50	8"	200
1014222	25	-	220
1014240	25	-	240
1014260	25	-	260
1014280	25	-	280
1014333	25	-	300
1114315	25	-	315