

Designação: SERIE ESCÁPULAS C/ PARAFUSO

Material Base: AÇO LAMINADO A FRIO DC01 ST2 K32 C/ RESISTÊNCIA À TRACÇÃO de 35-40Kg/mm

Componentes: PARAFUSOS PRODUZIDOS POR EMPRESA CERTIFICADA

Roscagem: ABERTURA DE ROSCAS POR VIA MECÂNICA C/ MACHOS E FRESAS NORMALIZADOS

Acabamento: ELECTROZINCAGEM COM ENSAIOS DE ADERÊNCIA POR AMOSTRAGEM

Aplicações: CANALIZAÇÕES SUSPENSAS OU VERTICAIS NA CONTRUÇÃO CIVIL

Apresentação: CADA ABRAÇADEIRA TEM UM PARAFUSO SOLDADO E 2 LATERAIS PARA AJUSTAR O APERTO

Segurança: RESISTÊNCIA AO FOGO SUPERIOR A 90 GRAUS CELSIUS



EM AÇO 15x1,5mm

Código	Embalagem	Polegadas	Diâmetro (mm)
1004038	50	3/8"	16
1004012	50	1/2"	22
1001034	50	3/4"	26
1004100	50	1"	32
1004114	50	1"1/4	40
1004112	50	1"1/2	50
1004200	50	2"	63
1004212	50	2"1/2	75
1004800	50	-	80
1004300	50	3"	90
1004312	50	3"1/2	100
1004400	50	4"	110
1004115	50	-	115
1004412	50	5"	125
1004130	50	-	130
1004140	50	6"	140
1004150	50	-	150
1004160	50	7"	160
1004180	50	-	180
1004222	50	8"	200
1004220	25	-	220
1004240	25	-	240
1004260	25	-	260
1004280	25	-	280
1004333	25	-	300
1004315	25	-	315