

Designação: **SERIE ESCÁPULAS INOX C/ FÊMEA M8**

Material Base: AÇO INOX AISI 304 C/ RESISTÊNCIA À TRACÇÃO de 45-50Kg/mm


Componentes: FÊMEA M8 PRODUZIDA POR EMPRESA CERTIFICADA

Rosagem: ABERTURA DE ROSCAS POR VIA MECÂNICA C/ MACHOS E FRESAS NORMALIZADOS

Acabamento: POLIMENTO POR ESFERAS

Aplicações: CANALIZAÇÕES SUSPENSAS OU VERTICAIS NA CONTRUÇÃO CIVIL

Apresentação: CADA ABRAÇADEIRA TEM UMA FÊMEA M8 SOLDADA E 2 PARAFUSOS LATERAIS PARA APERTO



EM AÇO 20x2mm

| Código | Embalagem | Polegadas | Diâmetro (mm) |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 1114038 | 50 | 3/8" | 16 |
| 1114012 | 50 | 1/2" | 22 |
| 1111034 | 50 | 3/4" | 26 |
| 1114100 | 50 | 1" | 32 |
| 1114114 | 50 | 1"1/4 | 40 |
| 1114112 | 50 | 1"1/2 | 50 |
| 1114200 | 50 | 2" | 63 |
| 1114212 | 50 | 2"1/2 | 75 |
| 1114080 | 50 | - | 80 |
| 1114300 | 50 | 3" | 90 |
| 1114312 | 50 | 3"1/2 | 100 |
| 1114400 | 50 | 4" | 110 |
| 1114115 | 50 | - | 115 |
| 1114412 | 50 | 5" | 125 |
| 1114130 | 50 | - | 130 |
| 1114140 | 50 | 6" | 140 |
| 1114150 | 50 | - | 150 |
| 1114160 | 50 | 7" | 160 |
| 1114180 | 50 | - | 180 |
| 1114222 | 50 | 8" | 200 |
| 1114220 | 25 | - | 220 |
| 1114240 | 25 | - | 240 |
| 1114260 | 25 | - | 250 |
| 1114280 | 25 | - | 280 |
| 1114333 | 25 | - | 300 |
| 1114315 | 25 | - | 315 |