

Designação: **SERIE IDEAL**

Material Base: AÇO LAMINADO A FRIO DC01 ST2 K32 C/ RESISTÊNCIA À TRACÇÃO de 35-40Kg/mm

Componentes: PARAFUSO PRODUZIDOS POR EMPRESA CERTIFICADA

Roscagem: ABERTURA DE ROSCAS POR VIA MECÂNICA C/ MACHOS E FRESAS NORMALIZADOS

Acabamento: ELECTROZINCAGEM COM ENSAIOS DE ADERÊNCIA POR AMOSTRAGEM

Aplicações: CANALIZAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL / REGA / IND. AUTOMÓVEL

Apresentação: CADA ABRAÇADEIRA TEM UM PARAFUSO PARA AJUSTAR O APERTO



EM AÇO 12x0,8mm

Código	Ref.	Embalagem	Polegadas	Diâmetro (mm)
1001316	00-A	100	3/16	8-12
1001014	0-A	100	1/4	8-15
1001038	1-A	100	3/8	12-19
1001012	1-A	100	1/2	15-21
1001034	2	100	3/4	17-26
1001078	2.1/2	100	7/8	22-32
1001100	3	100	1	28-38
1001114	4	100	1.1/4	35-47
1001112	4.1/2	50	1.1/2	35-57
1001134	5	50	1.3/4	42-62
1001200	5.1/2	50	2	45-70
1001212	6	50	2.1/2	67-89
1001300	7	25	3	85-105
1001400	8	25	4	105-130