

Designação: **SERIE PÊRA (SPRINKLER)**

Material Base: AÇO LAMINADO A FRIO DC01 ST2 K32 C/ RESISTÊNCIA À TRACÇÃO de 35-40Kg/mm

Componentes: REBITES M8 OU M10 (FORNECIDO EM SEPARADO)

Apresentação: FURO P/ VARÃO ROSCADO M8 OU M10

Acabamento: ELECTROZINCAGEM COM ENSAIOS DE ADERÊNCIA POR AMOSTRAGEM

Aplicações: CANALIZAÇÕES SUSPENSAS NA CONTRUÇÃO CIVIL E REDES DE INCÊNDIO



EM AÇO 20x2mm

Código	Embalagem	Polegadas	Diâmetro (mm)
1064012	50	1/2"	22
1064034	50	3/4"	26
1064100	50	1"	32
1064114	50	1"1/4	40
1064112	50	1"1/2	50
1064200	50	2"	63
1064212	50	2"1/2	75
1064300	50	3"	90
1064312	50	3"1/2	100
1064400	50	4"	110
1064115	50	-	115
1064412	50	5"	125
1064140	50	6"	140
1064150	50	-	150
1064160	50	-	160
1064180	50	7"	180
1064220	50	8"	200
1064222	50	-	220